
20 609 SD0 **ATRIO ICON 3D ЗМІШУВАЧ НА 3 ОТВОРИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА РАКОВИНУ**



ОПИС ПРОДУКТУ

- Колір: нержавіюча сталь
- відкритий вилив для бездоганного ламінарного струменю
- червоне та синє маркування на рукоятках для позначення холодної та гарячої води
- керамічні вентилі для гарячої та холодної води
- зливний гарнітур 1 1/4" із донним клапаном
- герметичні гнучкі з'єднувальні шланги між виливом і боковими вентилями
- технічні дані
- мінімальний тиск 0,5 бара
- рекомендований тиск 1.0 - 5.0 бар
- якщо статичний тиск перевищує 5 бар, знадобиться редуктор
- уникайте значних коливань тиску між подачами холодної та гарячої води
- витрата води при тиску у 5 барів: прибл. 5л/хв
- макс. температура гарячої води: 80°C
- рекомендована температура гарячої води (для економії електроенергії): 60°C

20 609 SD0 **ATRIO ICON 3D ЗМІШУВАЧ НА 3 ОТВОРИ ДЛЯ МОНТАЖУ НА РАКОВИНУ**



ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ , вересня 2018 – зараз

1: Керамічна голівка 1/2" (Артикул запчастини 45882000)

1.1: O-ring Ø 18.2 x Ø 1.7 (Артикул запчастини 0392400M)

2: Керамічна голівка 1/2" (Артикул запчастини 45883000)

2.1: O-ring Ø 18.2 x Ø 1.7 (Артикул запчастини 0392400M)

3: Compression union 3/8" (Артикул запчастини 12914000)

4: Гнучкий з'єднувальний шланг (Артикул запчастини 45704000)

5: Накидна гайка 1/2" (Артикул запчастини 1290100M)

5.1: Fibre seal Ø 18,5 x Ø 12 x 2 (Артикул запчастини 0138900M)

6: Зливний гарнітур із функцією закриття-відкриття (Артикул запчастини 65807000)

7: Coupling nut 1/2" x 14.5 mm (Артикул запчастини 1290200M)*

* Додаткові аксесуари