


26 446 000 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL MONO 360 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ SMARTCONTROL COMBI НАПІВПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ



ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: хром
- складається із:
- SmartControl термостат настінного монтажу
- вибір між:
- верхній душ Rainshower Mono 360 з горизонтальним душовим кронштейном 450 мм, хромована душова поверхня
- режими струменю GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
- максимальна витрата (при 3 бар): 20 л/хв
- ручний душ Power&Soul 130, біла душова поверхня (27 673)
- максимальна витрата (при тиску 3 бар): 9,5 л/хв
- настінний тримач ручного душу (27 055)
- душовий шланг Silverflex 1500 мм 1/2" x 1/2" (28 364)
- мінімальна витрата води 10 л/хв
- GROHE DreamSpray розкішний потік води
- GROHE Long-Life поверхня
- GROHE CoolTouch - технологія, яка повністю виключає імовірність отримання опіків при контакті із зовнішньою поверхнею змішувача
- GROHE TurboStat вбудований термоелемент
- GROHE Water Saving – технологія неперевершеного потоку при економному використанні води
- GROHE SafeStop - попередньо встановлений обмежувач температури на 38°C
- GROHE SafeStop Plus (додаткова опція) - обмежувач температури води до 43°C
- GROHE SmartControl вмикається натисканням кнопки Вкл/Викл, збільшення водного потоку повертанням рукоятки від режиму GROHE Water Saving (мінімальний) до Full Flow (максимальний)
- GROHE EasyReach вбудована поличка для шампуню або гелю для душу
- SpeedClean – технологія, що запобігає утворенню вапняного нальоту
- внутрішній охолоджуючий канал для довготривалого терміну служби
- TwistStop - технологія, що запобігає перекручуванню шланга

Pure Freude
an Wasser



26 446 000 RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL MONO 360 ДУШОВА СИСТЕМА З ТЕРМОСТАТОМ SMARTCONTROL COMBI НАПІВПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ

ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- необхідний вбудований блок 26 264 і елемент прихованого монтажу 26 449 – замовляються окремо
- *вибір режимів струменю під час монтажу; заводське налаштування - GROHE PureRain