

## 39 863 000 **RAPID SL КОМПОНЕНТ ДЛЯ УНІТАЗУ, МОНТАЖНА ВИСОТА 1.13 М**



### ОПИС ПРОДУКТУ (1/2)

- Колір: додатковий аксесуар
- змивний бачок GD 2
- включає менеджер потоку
- для монтажу на стіні або стінній перегородці
- самонесна стальна рама із порошковим напиленням
- підготовлена до облицювання
- із фіксованими підключеннями
- швидке регулювання по висоті, закривається
- матеріал для кріплення
- схвалено TÜV
- 2 болти для кріплення унітазу
- кріплення для кераміки
- для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм) необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
- відстань між болтами 180/230 мм
- вихідне коліно Ø 90 мм
- регульована глибина монтажу
- редуктор Ø 90/110 мм
- впускний та змивний гарнітури
- змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
- заводське налаштування 6 л і 3 л
- пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп, одноразовий змив
- підключення води зліва/справа або позаду
- низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
- з ізоляцією від конденсаційної вологи
- ½" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і гнучкий шланг щільної посадки
- під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу інспекційного коробу
- для вертикального і горизонтального використання

Pure Freude  
an Wasser



## 39 863 000 **RAPID SL КОМПОНЕНТ ДЛЯ УНІТАЗУ, МОНТАЖНА ВИСОТА 1.13 М**

### ОПИС ПРОДУКТУ (2/2)

- для настінного монтажу замовляйте настінні кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)
- для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)